

#### LEGENDA REGULACE - STÍNĚNÝ VODIČ:

- 2-ŽILOVÝ VODIČ
- 2x Ø 0,5 mm² DO DÉLKY 15 m
- 2x Ø 0,75 mm² V ROZMEZÍ DÉLKY 15-50 m
- 2x Ø 1 mm² NAD DÉLKU 50 m

#### 3-ŽILOVÝ VODIČ

- 3x Ø 1 mm²


#### 4-ŽILOVÝ VODIČ

- 4x Ø 1 mm²

#### LEGENDA REGULACE - NAPOJENÍ K MODULŮM:

- S/SKP - PŘÍPOJENÍ NA REGULÁTOR "S" / NA SVORKU "SKP"
- 3 - PŘÍPOJENÍ POMOCÍ 3-ŽILOVÉHO VODIČE

#### PŘÍPOJENÍ MODULU K SÍTI:



TOTO JE NÁVRHOVÉ SCHÉMA VYUŽÍVAJÍCÍ KOMPONENTY WOLF. POKUD BUDOU PROVEDENY ZMĚNY ZAPOJENÍ NEBO TECHNOLOGIE, NEMUSÍ ZAŘÍZENÍ PRACOVAT KOREKTNĚ. VEŠKERÉ ZMĚNY ZAPOJENÍ JE TŘEBA KONZULTOVAT S TECHNICKÝM ODDĚLENÍM FIRMY WOLF ČESKÁ REPUBLIKA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA. SCHÉMA NENÍ AUTORIZOVANOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

**WOLF**  
vytápění • větrání • klimatizace

HYDRAULICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ:  
KASKÁDA 2 NÁSTĚNNÝCH KOTLŮ CGB-2 38, CGB-2 55 SE SMĚŠOVANÝM A PŘÍMÝM TOPNÝM OKRUHEM