

PLATTENWÄRMETAUSCHER AUS EDELSTAHL ZUR SYSTEMTRENNUNG INKL. DÄMMHAUBE UND GRUNDBEFESTIGUNG

bestehend aus:

- Plattenwärmetauscher 1.4404 kupfergelötet
- Befestigungs-Set
- ISO-Dämmhaube mit Aluminium-Blechgehäuse mit Mineralwolldämmung und Schnellverschlüssen

Auslegung bei Temperaturbedingungen

- Primär 85°C/65°C
- Sekundär 60°C/75°C
- max. Betriebsdruck 10bar
- max. Betriebstemperatur 110°C



Leistungstyp kW	Bezeichnung (PWT) - Platten	Heizfläche m ²	Höhe x Breite m ²	Druckverlust primär / sekundär kPa	Anschlüsse primär / sekundär	Art.-Nr.	€	RG
15	SL32 - 14	0,40	304 x 104	5,1 / 6,7	G 1" / G 1"	2071884	370,00	H42
25	SL32 - 20	0,68	304 x 104	6,4 / 9,3	G 1" / G 1"	2071885	417,00	H42
35	SL32 - 30	0,94	304 x 104	5,2 / 8,2	G 1" / G 1"	2071886	466,00	H42
50	SL32 - 40	1,30	304 x 104	5,9 / 9,6	G 1" / G 1"	2071887	510,00	H42
75	SL32 - 50	1,61	304 x 104	8,6 / 14,4	G 1" / G 1"	2071888	560,00	H42
100	SL32 - 70	2,28	304 x 104	8,1 / 13,9	G 1" / G 1"	2071889	655,00	H42
120	SL32 - 90	2,96	304 x 104	7,6 / 13,1	G 1" / G 1"	2071890	755,00	H42



Leistungstyp kW	Bezeichnung (PWT) - Platten	Heizfläche m ²	Höhe x Breite m ²	Druckverlust primär / sekundär kPa	Anschlüsse primär / sekundär	Art.-Nr.	€	RG
160	SL78 - 70	7,48	625 x 197	9,0 / 15	G 2" / G 2"	2071891	1075,00	H42
200	SL78 - 80	8,58	625 x 197	9,0 / 15	G 2" / G 2"	2071892	1625,00	H42
240	SL78 - 100	10,78	625 x 197	8,0 / 15	G 2" / G 2"	2071893	1815,00	H42
280	SL78 - 120	12,98	625 x 197	8,0 / 15	G 2" / G 2"	2071894	2005,00	H42
320	SL78 - 140	15,18	625 x 197	10,0 / 15	G 2" / G 2"	2071895	2120,00	H42



Leistungstyp kW	Bezeichnung (PWT) - Platten	Heizfläche m ²	Höhe x Breite m ²	Druckverlust primär / sekundär kPa	Anschlüsse primär / sekundär	Art.-Nr.	€	RG
400	SL140 - 100	14,41	611 x 242	8,0 / 14	G 2½" / G 2½"	2071896	2280,00	H42
450	SL140 - 110	15,88	611 x 242	9,2 / 15	G 2½" / G 2½"	2071897	2695,00	H42
500	SL140 - 130	18,82	611 x 242	8,5 / 14,4	G 2½" / G 2½"	2071898	2880,00	H42
600	SL140 - 160	23,23	611 x 242	8,7 / 14,9	G 2½" / G 2½"	2071899	3560,00	H42
730	SL140 - 180	26,17	611 x 242	8,0 / 15,0	G 2½" / G 2½"	2071900	4050,00	H42
870	SL140 - 190	27,60	611 x 242	8,0 / 15,0	G 2½" / G 2½"	2071901	4820,00	H42
1020	SL140 - 180	30,50	611 x 242	8,9 / 14,4	G 2½" / G 2½"	2071902	5205,00	H42



Leistungstyp kW	Bezeichnung (PWT) - Platten	Heizfläche m ²	Höhe x Breite m ²	Druckverlust primär / sekundär kPa	Anschlüsse primär / sekundär	Art.-Nr.	€	RG
1180	SL333 - 110	37,40	1180 x 474	8,5 / 14,0	DN 100 - PN 16 *	2071903	8310,00	H42

* In der Art.-Nr. 2071903 sind Gegenflansche (Spezialflansche) im Lieferumfang bereits enthalten.

WOLF

ZUBEHÖR HEIZKESSEL

	für Produkt	Art.-Nr.	€	RG
ANSCHLUSS-SET FITTINGS				
FÜR PLATTENWÄRMETAUSCHER				
1 Set = 4 Stück				
Schweißanschluss [St 52-3] 1"	SL32 - ... bis 120kW	2071945	74,00	H42
Schweißanschluss [St 52-3] 2"	SL78 - ... bis 320kW	2071946	163,00	H42
Schweißanschluss [St 52-3] 2½"	SL140 - ... bis 1020kW	2071947	194,00	H42
Schraubanschluss [Ms AG] R1"	SL32 - ... bis 120kW	2071984	74,00	H42
Schraubanschluss [Ms AG] R2"	SL78 - ... bis 320kW	2071985	163,00	H42
Schraubanschluss [Ms AG] R2½"	SL140 - ... bis 1020kW	2071986	194,00	H42